Medidor de Claro de Base Automation RDC®

MCLB-EBOT-12 CON RANGO DE 12 mm. PARA BOTELLA DE PET HASTA 3 LT.
MCLB-EGAR-25 CON RANGO DE 25 mm. PARA BOTELLÓN DE PET DE 10 LT.

- ✓ **MCLB-EBOT-12** Se utiliza para medir la profundidad del punto de inyección (claro de base) en botella de PET hasta 3 lt. De capacidad con diámetro máximo de botella 120 mm. Cabezal de medición con indicador **Mitutoyo 543-712B** (antes 543-402B) con rango de 1/2" y resolución 0.01 mm.

- ✓ **MCLB-EGAR-25** Se utiliza para medir la profundidad del punto de inyección (claro de base) en botella de PET hasta 10 lt. De capacidad (garrafa o botellón) con diámetro máximo de botella 150 mm. Cabezal de medición con indicador **Mitutoyo 543-726B** con rango de 1" y resolución 0.01 mm.

- ✓ El diseño abierto del soporte permite un acceso fácil a las teclas sin que existan varillas de por medio que estorben a la mano.

- ✓ Soporte de botella con gratícula con círculos y líneas grabados para facilitar el centrado de la botella.
- ✓ Bateria SR44 para 7000 horas de uso.
- ✓ Display MITUTOYO LCD con dígitos de 8 mm. Tipo Digimatic con salida de datos a PC vía puerto USB.
- ✓ Dimensiones MCLB-EBOT-12: Alto 120mm, Diámetro 140 mm.
- ✓ Dimensiones MCLB-EGAR-25: Alto 170mm, Diámetro 220 mm.
- ✓ El equipo es plug and play, **no requiere software o accesorios externos adicionales (el cable de comunicación a PC mostrado es opcional).**
- ✓ El equipo se entrega en embalaje cerrado caja de madera.

Automation RDC, S.A. de C.V.
Zacany 130 Col. San Lorenzo
Xicoténcatl, Iztapalapa 09130 CDMX
55 75977354