TINA DE RECIRCULACIÓN DE AGUA AUTOMATION RDC®

No más desperdicio de agua

- ✓ Filtra y recircula el agua con la que se llevan a cabo las pruebas de presión interna en el equipo BR EXEL I ®. Su objetivo es recuperar el agua de prueba que es agua relativamente limpia, filtrarla y regresarla al equipo de pruebas de presión interna para evitar su desperdicio.
- ✓ Cuenta con un atractivo diseño del frente de fibra de vidrio con puerta de acceso frontal que facilita el mantenimiento para cambio de filtro y limpieza de tina sin necesidad de mover el equipo.
- ✓ Puede operar en Modo Manual o bien en Modo Automático.

- ✓ Puede operar con el equipo de pruebas de presión interna BR EXEL I ® (modo automático) o con cualquier otro equipo de pruebas similares de otras marcas (modo manual).

ESPECIFICACIONES

Tina de recirculación AUTOMATION RDC®

- ✓ La tina de almacenaje tiene una capacidad de 35 lt. De agua, gran capacidad para menos operaciones de reposición.
- ✓ Cuenta con 2 etapas de filtrado.
- ✓ Cuenta con mandos manuales para "llenado de agua ", "envío de agua a prueba" y "envío de agua a drenaje", no utiliza peligrosos electroniveles ni confusos controles, su operación es muy sencilla.

- ✓ Modo de operación MANUAL con botones de arranque y paro. Paro automático por su temporizador incluido, AHORRO DE ENERGIA. Esto facilita el uso de la tina AUTOMATION RDC® con cualquier tipo o marca de equipo de prueba de presión interna.
- ✓

- ✓ En el modo de arranque AUTOMATICO la tina funciona como un esclavo del equipo BR EXEL I ®, cada vez que se da inicio de ciclo la bomba de la tina de recirculación también arranca y cuando se termina de llenar la botella la bomba se detiene automáticamente.
- ✓ Construcción en perfil de aluminio con paneles anodizados y tina en acero inoxidable.
- ✓ La puerta abatible del frente del equipo permite un acceso fácil a los filtros para inspección, limpieza o cambio y también permite la limpieza de la tina interna, todo esto sin mover el equipo de su posición.

- ✓ Dimensiones generales del equipo: Ancho 680 mm, Fondo 640 mm, Altura 870 mm. Con estas dimensiones la tina cabe exactamente debajo de la mesa de perfil de aluminio (opcional) del equipo BR EXEL I®, logrando así un conjunto compacto, muy estético y que ocupa poco espacio en piso.
- ✓ El equipo necesita un suministro de agua limpia a una presión entre 10 y 20 psi, la reposición de nivel en la tina es manual según se vaya gastando por las pruebas.
- ✓ Motor de la bomba de 1 H.P.
- ✓ Alimentación 127 VCA, 60 Hz. + tierra (otros voltajes disponibles a solicitud).
- ✓ Se incluye entrega EXWORKS.

Con el equipo se incluye una caja con accesorios para instalación.

SEGURIDAD

- ✓ Botón paro de emergencia enclavado.
- ✓ Interruptor general y lámpara de encendido al frente.
- ✓ En modo manual la bomba se detiene automáticamente por tiempo en caso que el operador omita el paro manual.
- ✓ Protección eléctrica por termomagnético.
- ✓ Estructura de metal aterrizada para evitar “toques” a los operadores.

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

- ✓ Manual de operación: con sección Troubleshooting para solución de fallas comunes.
- ✓ Sección de números de parte con ayudas visuales.
- ✓ Servicio Técnico: Asistencia técnica vía telefónica de lunes a viernes 8:00 a 18:00 hrs.
- ✓ Refacciones con entrega inmediata.

Conjunto BR EXEL I ® y Tina AUTOMATION RDC ®

Automation RDC, S.A. de C.V.
Zacany 130 Col. San Lorenzo
Xicoténcatl, Iztapalapa 09130 CDMX
55 75977354 557597 7353